

BOMBAS DE VACÍO RESISTENTES A LOS QUÍMICOS

- ▶ 100 % transferencia sin aceite
- ▶ Transferencia, evacuación y compresión pura
- ▶ Cabezal de PTFE TFM™ combinado con membrana revestida de PTFE para gases y vapores extremadamente agresivos/corrosivos.
- ▶ En cumplimiento con ATEX de acuerdo con la norma ATEX II 2G IIB+H2 T3X solo para uso interno
- ▶ No requiere mantenimiento
- ▶ Hermético, vel. de fuga aprox. 6×10^{-3} mbar x l/s

Especificaciones:

Introducción:	20 l/min
Vacío:	8 mbares abs.
Presión de operación:	1 bar
Conectores para tubo:	ID 10 mm
Medios permisibles y temp. ambient:	+5...+40°C
Peso/dimensiones WxHxD:	9,3 kgs / 154x207x312 mm

Código

Descripción

KNF 309577/026366	KNF LABOPORT® Bomba de vacío de membrana N 820.3FT.18, 220 V, 50 Hz, Cabezal de membrana: PTFE TFM™, Membrana: revestida de PTFE, Válvulas: FFPM;
KNF 309577/029163	Características iguales pero con 220V,60 Hz
KNF 309577/027170	Características iguales pero con 115 V, 60 Hz

Las bombas indicadas anteriormente son adecuadas para nuestro rotavapor RVO 400 SD



BOMBAS DE VACÍO BOECO R-300, R-400

son accionadas por pistón, bombas de vacío sin aceite, adaptable para muchos requerimientos de laboratorio.

- ▶ Silenciosos y de baja vibración
- ▶ Compactas y ligeras
- ▶ No requiere aceite ni mantenimiento

Especificaciones:

	R-300		R-400	
Vacío máx.:	670 mm Hg	670 mm Hg	670 mm Hg	670 mm Hg
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Vel. de flujo máx.:	17 l/min	20 l/min	34 l/min	37 l/min
Caballos de fuerza:	1/8 HP		1/6 HP	
Polo:		4 P		
Peso neto:	4,1.kg		6,2 kg	
Puerto roscado:		5/16pulg. (8 mm)		
Nivel de ruido:		50 db		

Código

Descripción

BOE 8830000	Bomba de vacío BOECO R-300 220-240 V, 50/60 Hz
BOE 8830100	Bomba de vacío BOECO R-300 110-120 V, 60 Hz
BOE 8840000	Bomba de vacío BOECO R-400 220-240 V, 50/60 Hz
BOE 8840100	Bomba de vacío BOECO R-400 110-120 V, 60 Hz

BOMBA DE VACÍO/PRESIÓN R-430

Especificaciones:

Vacío máx.:	630 mm Hg
Presión máx.:	80 psi
	50 Hz
	60 Hz
Vel. de flujo máx.:	28 l/min
Rotación de motor:	1450 rpm
Caballos de fuerza:	1/6 HP
Polo:	4 P
Peso neto:	5,5 kg
Puerto roscado:	5/16 pulg. (8 mm)
Nivel de ruido:	52,0 db

Código

Descripción

BOE 8843000	Bomba de vacío BOECO R-430 220-240 V, 50/60 Hz
BOE 8843100	Bomba de vacío BOECO R-430 110-120 V, 60 Hz



R-300



R-400



R-430