

DESTILADORES

DEST-4

Destilador estándar de producción continua con mecanismo de seguridad que desconecta las resistencias la disminuir la presión de agua. Provee alta calidad de destilación con resultado de gran pureza exento de iones metálicos y sustancias pirógenas.

Especificaciones:

Capacidad destilación:	aprox. 4 l/h
Conductividad a 20°C:	1 µS/cm
Potencia de la resistencia:	3.000 W
Resistencia:	Protegida por una vaina de cuarzo
Piezas de vidrio:	Vidrio borosilicato 3.3
Consumo de agua:	aprox. 60 l/h
Dimensiones:	51x59x17 cm (Alto/Ancho/Fondo)
Peso:	aprox. 5,2 kg

Código

BOE 8704000

Descripción

DEST-4, 230 V - 50/60 Hz

DEST 4



BOECO DEST 4L

Destilador de sobremesa de diseño vertical.

Mecanismo de seguridad que desconecta las resistencias al disminuir la presión del agua de refrigeración, y conecta de nuevo al recuperarse.

Alta calidad de destilación con resultado de gran pureza, y prácticamente exento de iones metálicos, sales, gases disueltos y sustancias pirógenas

Con limitador de caudal, optimizando dicho caudal al mínimo.

Especificaciones:

Capacidad de destilación:	aprox 4 l/h
Conductividad a 20°C:	1,5 µS/cm
Potencia de la resistencia:	3.000 W
Resistencia:	Acero inoxidable (AISI 304)
Piezas de vidrio:	Vidrio borosilicato 3.3
Seguridad:	Mecanismo de desconexión por bajo nivel de agua
Consumo de agua:	aprox. 55 l/h
Dimensiones:	69x28x30 mm (Alto/Ancho/Fondo)
Peso:	aprox. 6,3 kg

Código

BOE 8704200

Descripción

DEST 4L, 230 V - 50/60Hz

DEST 4L



BOECO DEST 10L

Destilador de sobremesa de diseño vertical con 3 resistencias metálicas y un condensador de gran superficie fabricado de vidrio borosilicato 3.3. Diseñado para una operación completamente automática, con un rendimiento de 10 litros por hora, incluye características de seguridad en caso de cortes de suministro de energía eléctrica o de agua. Operación automática gracias a un mecanismo de control del reservorio de agua. Si el agua destilada es suministrada a un reservorio o frasco externo, el mecanismo de control de nivel desconectará el destilador DEST 10L si el reservorio está lleno y funcionará de nuevo si el nivel de agua se ha reducido en el reservorio.

Especificaciones:

Capacidad de destilación:	aprox 10 l/h
Conductividad a 20°C:	1,5 µS/cm
Potencia de la resistencia:	3 x 2.200 W
Resistencia calefactora:	Acero inoxidable (AISI 304)
Piezas de vidrio:	Vidrio borosilicato 3.3
Seguridad:	Mecanismo de desconexión por bajo nivel de agua
Consumo de agua:	aprox. 1,5 l/min
Tamaño:	36 x 40 x 96 cm (Alto/Ancho/Fondo)
Peso:	aprox. 16 kg

Código

BOE 8711811

BOE 8711812

Descripción

DEST 10L, 230V, monofásico

DEST 10L, 380V, trifásico

DEST 10L

